


# SERVIDOR - RACK 2U

Modelo: Fullprime SR2S-H8DGI



## Processador

Socket – Dual 1944-pin socket G34  
02 x AMD® Opteron™ - 2.80GHz Opteron 6320 8-Core Socket G34 (padrão)  
Suporte até 02 processadores AMD Opteron™ 6000 Series

## Placa Mãe

Marca: Supermicro® - Modelo: H8DGI  
<http://www.supermicro.com/aplus/motherboard/opteron6000/sr56x0/h8dgi-f.cfm>

## Chipset

Dual AMD® Chipset SR5690/SP5100  
Placa Mãe Supermicro  
Marca: Supermicro® - Modelo: H8DGI

## Sistema Operacional

Sem sistema operacional (Opcional)

## Memória RAM

64 GB RAM DDR3 1333MHZ ECC - (Padrão de Fábrica)  
16 Slots de memórias disponíveis  
Suporta Até 512 GB DDR3 Ecc registrada ou 128GB Ecc não registrada 1600/1333/1066 Mhz

## Unidades de disco rígido

04 x Disco rígido Serial ATA III de 2TB de 7.200 RPM Hot Swap Enterprise  
"Suporte a 08 (oito) discos rígidos 3.5" Hot swap SATA/SAS

## Controladora SATA Onboard

01 x Controladora SATA onboard 3.0 AMD SP5100 (RAID 0,1, 10)  
06 x Conectores internos SATA 3.0 com suporte a (RAID 0,1, 10)

## Controladora SAS Off board

01 x Controladora SAS/SATA Off Board 8-Port RocketRAID SAS/SATA-300 RAID RR2680SGL  
Raid Level: 0, 1, 5, 10, 50, JBOD.

## Placa de rede Ethernet Onboard

02 x (duas) portas Onboard Intel® 82576 Controller gigabit ethernet

## Placa de rede Ethernet Off board

01 x Placa de redes Off board Dual Port Gigabit Supermicro® AOC-SG-i2

## Unidade de disco óptico

Drive de DVD-RW Slim (Padrão)

## Gabinete

Rack 2U com trilhos inclusos  
Suporte a discos rígidos SAS/SATA – Até 8 discos em gaveta Hot-swap  
Suporte a 1 (uma) baias para unidade Óptica Slim externa  
Suporte a 2 (duas) baias para unidades de 2,5" interna  
04 x (quatro) Fan redundantes 80 x 80 x25 mm  
01 Fonte Redundante 760w 2U Bivolt automática 110-220 Vac – Modelo G1W2-5760 – Zippy  
01 Kit Trilho e Braço de Gerenciamento de cabos (incluso)

## Slots

03 x (três) PCI-e 2.0 x16, 1 (um) PCI-e 2.0 x8 e 2 (dois) PCI-e x4 (em slots x8)

## Conexões externas

04 x (quatro) portas USB 2.0, 2 traseiras e 2 frontais  
02 x (duas) USB 2.0 internas tipo A e 2 (duas) portas USB 2.0 através de conector opcional  
01x (uma) porta de vídeo (VGA)  
2x (duas) portas PS2, para mouse e teclado.  
4x (quatro) portas ethernet RJ-45 gigabit

# SERVIDOR - RACK 2U

Modelo: Fullprime SR2S-H8DGI

---

## Software de Gerenciamento

Supermicro® Super Doctor® III

[http://www.supermicro.com/products/nfo/SMS\\_SD3.cfm](http://www.supermicro.com/products/nfo/SMS_SD3.cfm)

## Mouse e Teclado

Teclado e Mouse (Opcional)

## Aplicativos

Opcional

## Garantia

36 Meses Onsite com solução em até 24 horas.

## Demais Informações

SERVIDOR FULL PRIME:

[http://www.fullprime.com.br/produtos/Servidor\\_Catalago.pdf](http://www.fullprime.com.br/produtos/Servidor_Catalago.pdf)



SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS:

[http://www.supermicro.com/Aplus/support/resources/OS/OS\\_Comp\\_SR5690.cfm](http://www.supermicro.com/Aplus/support/resources/OS/OS_Comp_SR5690.cfm)

PLACA MÃE SUPERMICRO®:

<http://www.supermicro.com/Aplus/motherboard/Opteron6000/SR56x0/H8DGi.cfm>

ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

[www.fullprime.com.br/suporte](http://www.fullprime.com.br/suporte)

ABERTURA DE CHAMADO WEB:

[www.fullprime.com.br/helpdesk](http://www.fullprime.com.br/helpdesk)